

WOLF ANH CA GREASE EP 0

14/04/2025
9282

Ten uniwersalny smar niezawierający litu jest zagęszczonym bezwodnym smarem wapniowym (ANH Ca) na bazie oleju mineralnego.

Smar zawiera przeciwutleniacze, inhibitory korozji i dodatki EP/AW.

ZASTOSOWANIA

Zagęszczacz ANH Ca wraz ze specjalną mieszanką oleju bazowego sprawia, że smar ten nadaje się do smarowania średnio obciążonych łożysk oraz w środowiskach mokrych i korozyjnych.

Smar ten charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wodoodpornością.

Dzięki swojej konsystencji NLGI 0 jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania wymagających półpłynnych środków smarnych. Można go także stosować w skrzyniach biegów.

CECHY

Ochrona przed korozją: bardzo dobra ochrona antykorozyjna.

Różnorodność zastosowań: szeroki zakres stosowania.

Wodoszczelność: doskonała odporność na wmywanie wodą.

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPOK-30	ISO	L-XC(F)CCBO

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		SMOOTH
Barwa	VISUAL		Yellow Brown
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		0
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	355-385
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

