WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

25/09/2026
5503

Produto rapidamente biodegradável composto por óleos vegetais e componentes toxicologicamente neutros, absorvidos por micro-organismos no espaço de tempo mais curto possível. Apresenta uma excecional relação viscosidade/temperatura e uma estabilidade muito boa a baixas temperaturas. Demonstra uma capacidade adesiva notável para este tipo de produto.

APLICAÇÕES

Este produto é maioritariamente utilizado como lubrificante biodegradável para motosserras.

CARACTERÍSTICAS

Biodegradabilidade: óleo vegetal, boa decomposição
Aderência: forte poder adesivo

ESPECIFICAÇÕES

CEC	L-33-T-82	ISO	68

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		204
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-21
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	>200
Cor	VISUAL		GREEN
Biodegradability	CEC L-33-T-82	%	>90

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV