

# CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato alle ultime trasmissioni automatiche MB a 7 velocità di MB [NAG2FE+]. Fornisce eccellenti proprietà frizionali, prestazioni superiori e risparmio di carburante.

## APPLICAZIONI

Questo prodotto è raccomandato per i veicoli sportivi [NAG2FE+] e non è retrocompatibile con le trasmissioni precedenti a 5 e 7 velocità che richiedono MB 236.10, 236.12, 236.14.

## CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio  
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione  
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e contro l'ossidazione

## SPECIFICA

<b>INFINITI</b>	MATIC-G	<b>MB</b>	236.15
<b>MAZDA</b>	FZ	<b>NISSAN</b>	MATIC-G

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	20.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.79
Indice di viscosità	ASTM D2270		158
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	178
Colore	VISUAL		DARK BLUE

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

