

CHAMPION LIFE EXTENSION

80W90 LS GL 5

Óleo mineral composto de óleos de base de parafina e aditivos selecionados baseados em enxofre e fósforo. Um aditivo de fricção especial concede a este óleo as propriedades necessárias para ser utilizado em diferenciais que se encontrem equipados com um mecanismo "limited-slip".

APLICAÇÕES

Este óleo é maioritariamente utilizado em todos os eixos hipoides traseiros com mecanismo "limited-slip".

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: desempenho de mudanças de velocidade fácil

Proteção antidesgaste: duração longa da transmissão

Vida útil do óleo prolongada: resistência comprovada à degradação do óleo

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		97
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-30
Viscosidade Brookfield a -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	210

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

