

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C3

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy täyttää eri valmistajien vaatimukset. Sen Mid SAPS -koostumuksessa yhdistyvät erinomaiset alhaisen viskositeetin ominaisuudet ja tehokkaasti suojaavat lisäaineet, minkä ansiosta moottori toimii polttoainetehokkaammin. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä moottoriöljy täyttää dexos 2 -luokitukset, joten sitä voidaan käyttää kaikkien uusien GM-, Opel-, Vauxhall- ja Chevrolet-henkilöautojen diesel- ja bensiinimoottorien voiteluun. Lisäksi se täyttää Volkswagenin ja Mercedes-Benzin korkeat vaatimukset.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilylaitteen suoja

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C2	KIA	SFU
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN/CF	MB	229.51
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.52
CHRYSLER	MS 11106	OPEL	GM-LL-A-025
FIAT	9.55535-S3	VW	502 00 < 2017
FORD	WSS-M2C917-A	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01
HYUNDAI	SFU		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Ulkonäkö	Visual		B&C
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. [HCL04-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6082
Leimahduspiste [COG]	ASTM D92	°C	232

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

