WOLF ANTIFREEZE G11

25/09/2026
50050

Motorlarda kullanım için etilen glikol bazlı, seyreltilmemiş bir soğutucu sıvı konsantresidir. İnorganik Asit Teknolojisine (IAT) sahip inhibitör kullanır. Nitrit, amin ve fosfat (NAP) içermez, borat ve silikat içerir. Bu çok yönlü teknoloji, kalitesiz ürünlerde karşılaşılan silika jeli oluşmasını önler. Soğutma sistemine genel ve kalıcı bir koruma sağlar. Binek otomobiller ve profesyonel uygulamalar için 3 - 4 yıl veya 60.000 - 85.000 km kullanım ömrü sunar.

UYGULAMALAR

Alüminyum alaşımlardan üretilenler de dahil olmak üzere tüm motorlarda kullanım için formüle edilmiştir. Özellikle kurşun lehim kullanılması nedeniyle bakır/pirinç radyatörlere ve ısıtma merkezlerine sahip eski soğutma sistemleri için en iyi seçenektir. Seyreltildiğinde açık veya kapalı tip soğutma devreleri (araçlar ve ısıtma) için uygundur. Mineralden arındırılmış suyla seyreltilmesi önerilir. Koruma sıcaklığı: -16°C, %30 AF gerektirir // -22°C, %40 AF gerektirir // -36°C, %50 AF gerektirir.

ÖZELLİKLER

Donma önleyici özellikler: çok iyi düşük/yüksek sıcaklık performansı
Korozyon önleyici özellikler: yüksek düzeyde korozyon koruması

TEKNIK ÖZELLIKLER

AFNOR	NF R 15-601	DTFR	29C100
ASTM	D3306	MAN	324 NF
ASTM	D4985	MB	325.0
BS	6580	MTU	MTL 5048
POLISH STANDARD	PN-C-40007	VW	TL 774-C (G11)
SAE	J1034		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Alkalinite rezervi	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	6.0
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.119
Renk	VISUAL		BLUE

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV