

WOLF AROW SAE 10W

05/06/2026
4101

Олива для гідравлічних систем із мийними властивостями, виготовлена з використанням високоякісних базових олів і спеціальних присадок. Завдяки гарним диспергувальним властивостям вона значно зменшує утворення відкладень і осаду в гідравлічній системі, також запобігаючи забиванню фільтрів. Формула з високим вмістом цинку забезпечує чудові протизношувальні й антиокислювальні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу для гідравлічних систем призначено головним чином для використання в позашляховиках і обладнанні для будівництва громадських споруд, коли першочергове значення має захист гідравлічної системи. Його також можна використовувати в деяких трансмісіях і гідротрансформаторах, для яких рекомендується моторна олива класу SAE 10W.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист
Антипінні властивості: чудові антипінні властивості

SPECIFICATION LEVEL

API	CD/SF	ISO	32
API	CE	ALLISON	C3

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		115
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-24
Температура займання COC	ASTM D92	°C	212

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

