

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## SAE 40 SF/CD

Sezonowy olej silnikowy do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych (doładowanych i wolnossących) w samochodach osobowych. Ma dobre właściwości czyszczące i dyspersyjne, a także niską zawartość popiołu.

### ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych produkowanych w latach 1980-1989.

### CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

### SPECYFIKACJA

|     |           |    |       |
|-----|-----------|----|-------|
| API | SF/CD     | MB | 226.0 |
| MIL | L-46152 B |    |       |

### TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.895        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 145          |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 14.1         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 94           |
| B.N. [metoda HCL04]                  | ASTM D2896 | mg KOH/g  | 10.9         |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -33          |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 250          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

