

WOLF GUARDTECH 20W50 SHPD

11/11/2025
1247

Multigrade motorolie, geschikt voor alle dieselmotoren onder alle bedrijfsomstandigheden en gedurende het hele jaar. Dankzij het hoge gehalte aan actieve componenten kan deze olie het hele jaar door worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden. Dankzij de hoge weerstand tegen veroudering is het mogelijk langere olieverseringsintervallen te hanteren.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor alle dieselmotoren met of zonder turbocompressor, onder alle bedrijfsomstandigheden, in alle seizoenen en voor Long Drain-intervallen. De olie is tevens geschikt voor de meeste benzinemotoren.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor
Langer verversingsinterval: lange periode tussen olieversen

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-10
ACEA	A3/B4-08
ACEA	E3-96 Issue 4
API	CF-4/SG
API	CG-4/SJ
MIL	L-2104 E
MIL	L-46152 D
ALLISON	C4 Level
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20071
CUMMINS	CES 20072
DTFR	15B110
MACK	EO-L
MAN	271
MAN	M3275-1
MB	227.1
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
VOLVO	VDS-2

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	150
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		130
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8200
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.18
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

