

CHAMPION UNIVERSAL 2T BIO

Bu yağ, çok yüksek çıkışa sahip su soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlar için titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Hava soğutmalı motorlar için de kullanılabilir. Biyoçözünür ve genel olarak uygulanabilir olan bu yağ, benzin ve yağ karışımıyla dolu olan depolara ve ayrı yağ depolarına sahip makineler için uygundur. Benzinle kolaylıkla karışabilir ve paslanma ve tortuya karşı mükemmel koruma sağlar.

UYGULAMALAR

%2'lik [50'de 1] ve %1'lik [100'de 1] seyreltme seviyesine sahip tüm su soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlarda, üreticilerin gereksinimleriyle ve talimatlarla [yarış] uyumlu şekilde uygulanabilir. Genel amaçlı olması sayesinde kros, deneme ve ULM'nin yanı sıra dıştan takmalı motorlar, jet skiler ve kişisel deniz araçlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Biyoçözünürlük: hızlı biyolojik ayrışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.895
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	49.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	10.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		166
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	102
Renk	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

