CHAMPION *ECO FLOW* MULTI VEHICLE ATF FE

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées pour les transmissions automatiques, possédant un indice de viscosité très élevé, une excellente stabilité à l'oxydation et d'excellentes propriétés anti-friction et anti-usure. Il permet de réaliser des économies de carburant importantes et répond aux exigences de la majorité des constructeurs américains, japonais et européens.

APPLICATIONS

Sa polyvalence permet de l'utiliser dans les transmissions automatiques et les convertisseurs de couple de la plupart des voitures de tourisme, véhicules tout-terrain et SUV de dernières générations.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction: changements de vitesse très souples, sans vibrations
Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission sensiblement prolongée
Durée de vie de l'huile prolongée: excellentes résistance thermique et stabilité à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

AISIN-WARNER	AW-1
AISIN-WARNER	AW-2
AISIN-WARNER	JWS 3324
ALLISON	C4
BMW	000 043 306 24
BMW	83 22 0 397 114
BMW	83 22 2 305 397
BMW	83 22 9 407 858
BMW	83222152426
BMW	83222167718
BMW	83222413477
BMW	958 300 540 00
BMW	ATF 3
BMW	ATF 6
BMW	ATF 7
BMW	L 12108
BMW	M-1375.4
CHRYSLER	68157995AA
FIAT	9.55550-AV2
FIAT	9.55550-AV5
FORD	MERCON LV
FORD	MERCON SP
FORD	WSS-M2C195-A
FORD	WSS-M2C924-A
FORD	WSS-M2C938-A
GM	DEXRON HP
GM	DEXRON VI
HONDA	DPSF
HONDA	DPSF2
HONDA	DW-1
HYUNDAI	NWS-9638 T5
HYUNDAI	SPH-IV
HYUNDAI	SP-IV
ISUZU	WSI
JAGUAR	02JDE26444
LAND ROVER	LR023288
MAZDA	FZ
MB	236.12
MB	236.14
MB	236.41
MITSUBISHI	ATF J3
MITSUBISHI	Diaqueen ATF PA
NISSAN	MATIC-S
PSA	1635056080
TESLA	ATF9/EDF2
TOYOTA	AUTO FLUID WS
VOLVO	31492172
VOLVO	31492173
VW	G 053 001
VW	G 055 005
VW	G 055 162
VW	G 055 540
VW	G 060 162

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Indice de viscosité	ASTM D2270		156
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium