

WOLF AGRIFLOW 4T SAE 30 SJ

Aceite para motor, especialmente diseñado para la lubricación de modernos motores de gasolina de 4 tiempos. Su especial composición garantiza el funcionamiento perfecto del equipo y una excelente protección contra la suciedad y los depósitos.

APLICACIONES

Está específicamente formulado para la lubricación de motores de 4 tiempos de maquinaria de jardinería y de construcción, cortacéspedes y motores auxiliares.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: buena protección y limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

API	SJ/CD	JASO	MA
-----	-------	------	----

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	85.2
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		108
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com