

WOLF OFFICIALTECH 75W90 GL 5

29/05/2025
2315

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis hochwertiger PAO-Grundöle. Er bietet erweiterten Schutz aller Komponenten, selbst bei Betrieb mit hohen Drehzahlen/Stoßbelastungen oder niedrigen Drehzahlen/hohen Drehmomenten. Die Spezifikation nach SAE J2360 zeigt die hervorragende Qualität des Schmierstoffs an.

ANWENDUNGEN

Dieses OEM-zugelassene Getriebeöl wird für alle Komponenten der mechanischen Getriebe von Schwerlastfahrzeugen empfohlen. Dies wird durch die ZF-Spezifikationen des Produkts nachgewiesen, was bedeutet, dass es für Fahrzeuge mit ZF-Antriebsstrangkomponenten wie Achsantriebe oder Achswellen verwendet werden kann. Es ist außerdem darauf ausgelegt, SCANIA STO 2:0 A FS sowie die neuen Antriebsstrangspezifikationen von MAN, Volvo und MB zu erfüllen.

MERKMALE

Erweiterte Reibungseigenschaften: vibrationsfreie Kraftübertragung
Äußerst hochwertige Grundöle: optimale Ölleistung zwischen Ölwechseln
Verbesserte Ölstabilität: vollständiger Schutz kritischer Teile auch unter hohen Belastungen

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MB	235.11
API	GL-5	MB	235.20
API	MT-1	MB	235.21
SAE	Freigabe J 2360	MB	235.8
BMW	33 11 7 695 240	SCANIA	Freigabe STO 1:0
BMW	83 22 2 148 570	SCANIA	Freigabe STO 2:0A FS
BMW	83 22 2 365 987	SCANIA	STO 1:1G
BMW	83 22 9 407 768	SCANIA	STO 2:0 G
BMW	OSP	VOLVO	Freigabe 97312
CHRYSLER	MS 9763	ZF	Freigabe TE-ML 02B
DAF	MEET REQUIREMENTS	ZF	Freigabe TE-ML 05A
DTFR	12B110	ZF	Freigabe TE-ML 12L
DTFR	13B110	ZF	Freigabe TE-ML 12N
DTFR	Freigabe 12B140	ZF	Freigabe TE-ML 16F
IVECO	18-1805	ZF	Freigabe TE-ML 17B
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	Freigabe TE-ML 19C
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	Freigabe TE-ML 21A
JD	J11 E	ZF	TE-ML 07A
JD	J11 G		
MACK	GO-J		
MAN	341 GA1		
MAN	341 GA2		
MAN	341 Z2		
MAN	342 M-3		
MAN	Freigabe 342 S1		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-61
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

