WOLF OFFICIALTECH
75W90 GL 5

25/09/2026
2315

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis hochwertiger PAO-Grundöle. Er bietet erweiterten Schutz aller Komponenten, selbst bei Betrieb mit hohen Drehzahlen/Stoßbelastungen oder niedrigen Drehzahlen/ hohen Drehmomenten. Die Spezifikation nach SAE J2360 zeigt die hervorragende Qualität des Schmierstoffs an.

ANWENDUNGEN

Dieses OEM-zugelassene Getriebeöl wird für alle Komponenten der mechanischen Getriebe von Schwerlastfahrzeugen empfohlen. Dies wird durch die ZF-Spezifikationen des Produkts nachgewiesen, was bedeutet, dass es für Fahrzeuge mit ZF-Antriebsstrangkomponenten wie Achsantriebe oder Achswellen verwendet werden kann. Es ist außerdem darauf ausgelegt, SCANIA STO 2:0 A FS sowie die neuen Antriebsstrangspezifikationen von MAN, Volvo und MB zu erfüllen.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: das Ziel ist eine vibrationsfreie Kraftübertragung
Hochwertige Grundöle: starke Ölleistung zwischen den Ölwechseln
Ölstabilität: hervorragender Schutz kritischer Teile, auch unter hoher Belastung

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MAN	342 M-3
API	GL-5	MAN	Freigabe 341 GA1
API	MT-1	MAN	Freigabe 341 Z2
SAE	Freigabe J 2360	MAN	Freigabe 342 S1
ARVIN MERITOR	0-76-E	MB	235.11
ARVIN MERITOR	0-94	MB	235.20
BMW	33 11 7 695 240	MB	235.21
BMW	83 22 2 148 570	MB	235.8
BMW	83 22 2 365 987	MB	235.9
BMW	83 22 9 407 768	SCANIA	Freigabe STO 1:1G
BMW	OSP	SCANIA	STO 1:0
CHRYSLER	MS 9763	SCANIA	STO 2:0 G
DAF	MEET REQUIREMENTS	SCANIA	STO 2:0A FS
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	VOLVO	Freigabe 97312
DTFR	12B110	ZF	Freigabe TE-ML 02B
DTFR	13B110	ZF	Freigabe TE-ML 05A
DTFR	Freigabe 12B140	ZF	Freigabe TE-ML 12L
IVECO	18-1805	ZF	Freigabe TE-ML 12N
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	Freigabe TE-ML 16F
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	Freigabe TE-ML 17B
JD	J11 E	ZF	Freigabe TE-ML 19C
JD	J11 G	ZF	Freigabe TE-ML 21A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 07A
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 08
MAN	341 GA2	ZF	TE-ML 12B

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ZF	TE-ML 16B	ZF	TE-ML 24A

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV