

CHAMPION HIGH TEMPERATURE GREASE 2

Tämän rasvan pohjana ovat korkean viskositeetin mineraaliraakaöljyt, joilla on korkea leimahduspiste. Epäorgaanisena paksuntimena on käytetty Bentonea. Koska näillä korkealaatuisilla rasvoilla ei ole tippumispistettä, niitä kutsutaan usein sulamattomiksi rasvoiksi. Ne ovat erityisesti mukautettuja pitkäaikaiseen käyttöön korkeissa lämpötiloissa. Niiden käyttöikä määräytyy raakaöljyn hapettumisen keston ja rasvan käyttölämpötilan mukaan.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä rasva on tehokas tuote teollisiin käyttökohteisiin ja autoalan sovelluksiin. Sitä voi käyttää start-stop-olosuhteissa ja jatkuvasti korkeissa yli 150 °C:n lämpötiloissa. On kuitenkin otettava huomioon, että voiteluvälit tihtyvät lämpötilan noustessa. Rasva sisältää hapettumista estäviä lisäaineita, ja siinä käytetään vain parhaita hapettumisen kestäviä raakaöljyjä. Sitä soveltuu käytettäväksi kuumaillmatuulettimissa, paperikoneiden kuivatusosissa, liukulaakereissa ja muovinjalostuskoneissa. Lämpötila-alue: -30...+150 °C, enintään +200 °C.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: ensiluokkainen suojaa hapettumista vastaan
Lämmönkesto: erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP2N-30	ISO	L-XCDAB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		Smooth
Väri	VISUAL		Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		2
Toteutunut läpäisy [60 iskua]	ISO 2137	0.1 mm	280
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	Muu

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

