

WOLF MOTO 4T 10W50 RACING ESTER

14/04/2025
29165

Bu ester bazlı sentetik karışım motorlarda, şanzımanlarda ve ıslak debriyajlarda kullanılabilir. Çığır açan katkı maddesi teknolojisi hem motor performansını artırır hem de tüm yağlanan parçaları tamamen korur. Bu güçlü formül, son teknoloji özellikleri sayesinde motosiklet pazarının büyük bir kısmını kapsar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık seviyesi ve yüksek çalışma sıcaklıklarında üstün korumayı bir arada sunar.

UYGULAMALAR

Bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı; API SN, SM, SL, SJ, SH ve SG standartlarını aşar. Üreticiler tarafından farklı modeller için belirlenen gereksinimlerin ötesine geçer.

ÖZELLİKLER

Gelişmiş performans: motor, şanzıman ve ıslak debriyaj
Sürüş tarzı: tur ve günlük sürüş
Daha kolay sıvı yönetimi: geniş yağ kullanım alanı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SN JASO MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	121
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		171
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız