

CHAMPION PNEUMA ISO 46

Bu yağ, pnömatik araçların yağlanması için kullanılır. Yapışmayı ve paslanma önlemeyi iyileştirmek için katkı maddeleri ve nemi emmek için emülsiyonlaştırıcı içerir. Yıpranmayı önleyici ve yüksek basınç katkı maddelerine sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu madeni yağ, delme ekipmanları gibi basınçlı havayla tahrik edilen araçlarda kullanılır. Bu ISO 46 yağı -5°C'den itibaren kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşırı yüksek basınç özellikleri: iyi EP özellikleri
Köpüklenmeyi önleme: yeterli köpüklenmeyi önleme performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.868
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	46.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	7.45
Viskozite indeksi	ASTM D2270		124
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-27
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	234

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

