

# WOLF ESSENTIAL ISO 46

14/04/2025  
75836

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное масло отвечает требованиям производителей гидравлических систем, когда крайне важны показатели устойчивости к высокому давлению, температурам или скоростям. Также подходит для смазки оборудования в мастерской, редукторов, подшипников, пневматических систем и винтовых компрессоров.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предотвращение износа и устойчивость к окислению: превосходная защита  
Противопенные свойства: превосходные противопенные характеристики  
Температурная устойчивость: оптимальная стабильность вязкости

## СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.85
Индекс вязкости	ASTM D2270		105
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	216

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

