

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W50 SN/CF

Çoğu benzin ve dizelle çalışan 4 zamanlı otomobil ve hafif kamyon motorları için uygun çok yüksek kaliteli madeni motor yağı. Özenle seçilmiş bileşimi sayesinde oksitlenmeye karşı çok iyi direnç ve optimum temizleme ve dağıtma özellikleri elde edilir. Güçlü yağ tabakası, yüksek yağlama gücü sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, turbolu veya turbosuz modern 4 zamanlı benzinli motorlarda (çok valfli, turbo vb.) ve 4 zamanlı dizel motorlarda uygulanabilir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor koruması ve temizliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-16	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.1		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.892
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	167
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	18.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		122
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-27
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.03
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

