

# WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025  
75610

Это моторное масло разработано в соответствии с основными требованиями ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно обеспечивает превосходную чистоту и полную защиту всех компонентов двигателя. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Особенно рекомендуется для дизельных двигателей с прямым впрыском, включая системы прямого впрыска топлива с Common Rail.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.: Эффективное поддержание чистоты двигателя.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		155
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Потери от испарения (метод Ноака)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

