WOLF OFFICIALTECH ATF MB

14/04/2025
3011

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, главным образом, предназначен для всех 7-скоростных трансмиссий MB и NAG-V Sport. Он обеспечивает превосходную долговечность показателей трения и высокую производительность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость для АКП рекомендована для 7G-Tronic и 5-скоростных АКП Mercedes-Benz. Из-за специального состава и технических характеристик она не подходит для других применений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

MB	236.14

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		157
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	206
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV