

WOLF OUTBOARD 2T TC-W3

14/04/2025
1912

Jest to olej do chłodzonych wodą silników dwusuwowych spełniający wymogi normy NMMA-TC-W3. Jego bezpopiołowy skład zapobiega tworzeniu się osadów, przedwczesnemu zapłonowi i zanieczyszczaniu świec zapłonowych. Zapewnia wysoki poziom ochrony przed korozją.

ZASTOSOWANIA

Wszystkie chłodzone wodą dwusuwowe silniki benzynowe o dużej mocy, takie jak silniki zaburtowe, silniki skuterków wodnych i prywatnych jednostek pływających. Rozcieńczanie zgodne z zaleceniami producenta.

CECHY

Ochrona silnika: wyjątkowa czystość i wytrzymałość silnika
Ochrona przed korozją: odpowiednia ochrona antykorozyjna

SPECYFIKACJA

NMMA approval TC-W3 OMC 40/70

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	47.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.07
Indeks lepkości	ASTM D2270		142
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	105
Lepkość Brookfield w temp. -25°C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Barwa	VISUAL		BLACKISH BLUE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

