

WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026
2319

Это полностью синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для механических коробок передач с увеличенным интервалом замены предназначено для тяжелых условий эксплуатации и способно продлить интервалы замены масла до 800 000 км.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло для механических коробок передач, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации, можно использовать во всех трансмиссиях Volvo I-shift с повышающей передачей и других полуавтоматических КПП, рассчитанных на высокие нагрузки. Продукт также подходит для коробок передач Mack mDrive.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

Характеристики трения: очень плавное переключение передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTRF	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

