

# CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Es un lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad. Se ha diseñado específicamente para transmisiones automáticas ZF de 6 velocidades. Su particular fórmula garantiza un funcionamiento sin complicaciones y un cambio de marchas suave.

## APLICACIONES

Principalmente destinado a las transmisiones automáticas de 6 velocidades ZF, instaladas en los BMW, Jaguar y Land Rover, es también adecuado para otros fabricantes de equipos originales que recomienden este tipo de fluido [por ejemplo, Audi Quattro].

## CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones

Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

## ESPECIFICACIONES

|                |                 |                   |             |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <b>AML</b>     | 4G4319A509/AA/S | <b>HYUNDAI</b>    | 040000C90SG |
| <b>BENTLEY</b> | PY112995PA      | <b>JAGUAR</b>     | Fluid 8432  |
| <b>BMW</b>     | 83 22 2 305 396 | <b>LAND ROVER</b> | TYK500050   |
| <b>BMW</b>     | 83220142516     | <b>MASERATI</b>   | 231603      |
| <b>BMW</b>     | ATF 2           | <b>VW</b>         | G 055 005   |
| <b>BMW</b>     | M-1375.4        | <b>ZF</b>         | TE-ML 11    |

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                            | Método     | Unidad             | Resultado medio |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidad a 15 °C                  | ASTM D4052 | g/ml               | 0.850           |
| Viscosidad cinemática a 40 °C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 31.0            |
| Viscosidad cinemática a 100 °C    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 6.17            |
| Índice de viscosidad              | ASTM D2270 |                    | 152             |
| Punto de escurrimiento            | ASTM D6892 | °C                 | -48             |
| Viscosidad de Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s              | <=20000         |
| Punto de inflamación COC          | ASTM D92   | °C                 | 202             |
| Color                             | VISUAL     |                    | AMBER           |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

