

WOLF DIESEL TREATMENT

14/04/2025
70311

Очищує с-му, підвищує цетанове число, відновлює показники потужності й продуктивності. Покращує згорання та зменшує споживання палива. Змащує дизельний насос за використання палива з низьким вмістом сірки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх дизельних двигунів, зокрема систем Common Rail, з турбонагнітачами чи без них. Додайте вміст однієї пляшки в паливний бак перед заправлянням. Вмісту однієї пляшки достатньо для 50–60 літрів дизельного палива.

ОСОБЛИВОСТІ

Очисна дія: ефективне очищення паливної системи

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Температура спалаху PMCC	ASTM D93	°C	130

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

