

WOLF GUARDTECH

SAE 50 SF/CD

14/04/2025
185

Binek otomobillerin turbolu veya turbosuz benzinli ve dizel motorlarının yağlanması için tek mevsimlik motor yağı. Bu yağın karakteristik özellikleri düşük kül içeriğiyle birlikte iyi temizleme ve dağıtma özelliklerinin birleşimidir.

UYGULAMALAR

Bu yağ 1980'den 1989'a kadarki benzinli ve dizel motorların yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor koruması ve temizliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.896
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	204
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		95
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-24
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	250

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız