

CHAMPION E-PULSE E-MOTOR GREASE

Загущенная синтетическая смазка на основе литиевого комплекса для подшипников электродвигателей. Пластичная смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные / противоизносные присадки на основе висмутовой технологии. Специально разработанный пакет присадок на основе висмута обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам и увеличивает способность выдерживать большие нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот современный синтетический продукт обладает высокими эксплуатационными характеристиками и подходит для использования как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Универсальные свойства продукта и широкий температурный диапазон делают его незаменимым для различных типов подшипников, работающих в условиях низких температур или высоких скоростей, таких как подшипники электродвигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: очень хорошая подвижность при низких температурах.

Показатель сопротивления: хороший в условиях высокой скорости.

Способность выдерживать нагрузку: очень хорошая стойкость к ударным нагрузкам.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-55	ISO	L-XE(F)DIB2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Цвет	VISUAL		BEIGE
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	44
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	8
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

