

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID

21/05/2025
65300

Dit is een kwalitatief hoogwaardige E-DCT-transmissie- en vertragingvloeistof voor geëlektrificeerde transmissies waarvoor de prestaties van natte koppelingen en synchronisatie noodzakelijk zijn.

TOEPASSINGEN

Geëlektrificeerde transmissies met natte koppeling en synchronisatie. Belangrijkste toepassing is E-DCT, een transmissie waarin de koppelingen zijn vervangen door twee elektromotoren, ook wel DHT of Dedicated Hybrid Transmission genoemd. Ook geschikt voor vertragingen op zowel elektrische als hybride voertuigen.

Voorbeelden zijn: BYD EV-modellen met droge motor, Jaguar I-Pace, Lixiang One, Polestar 2, Rimac Nevera (achter M), Weltmeister W6.

KENMERKEN

Optimale elektrische eigenschappen: voor toepassingen met hoge spanningen.

Uitstekende viscometrische eigenschappen: hoge afschuifstabiliteit.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

BENTLEY	G 052 524-B2	PUNCH	DT2
FIAT	9.55550-HE3	STELLANTIS	16 934 837 80
MB	237.11	STELLANTIS	9.55550-HE3
PUNCH	DHTF 7430	VW	G 055 524

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		163
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-66
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	207
Kleur	VISUAL		Light Amber

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

