

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30

Moniasteinen yleisöljy moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja traktorien hydraulijärjestelmille.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä moniasteöljyä suositellaan ahdettujen ja ahtamattomien dieselmoottorien (TURBO), nelitahtisten bensiinimoottorien ja nestekaasumoottorien voiteluun. Öljy on tarkoitettu traktorien vaihteistojen, tasauspyörästöjen, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien sekä työkoneiden moottorien voiteluun.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä asioita
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	E3	ZF	TE-ML 06B
AFNOR	NF E 68-603 E	ZF	TE-ML 06C
API	CG-4	ZF	TE-ML 07B
API	GL-4	ZF	TE-ML 07D
API	GL-5 [Low speed/high torque]		
API	SF/CE		
DIN	51524 T3 HVLPD		
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009201		
JD	J20C		
JD	J27		
MAN	271		
MB	227.1		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 030C		
NH	NH 410B		
NH	NH 420A		
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid		
ZF	TE-ML 03A		
ZF	TE-ML 05K		
ZF	TE-ML 06A		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		144
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

