

WOLF VITALTECH 10W-30 HD EXTRA

14/04/2025
14615

Bu madeni yağ, yol ve arazi uygulamalarında tüm dizel motorların yağlanması için, en yeni nesil özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlara dayanan, daha yüksek TBN 15 yarı sentetik bir madeni yağdır. Değişen sıcaklık koşullarındaki mükemmel akışkanlık aşınmayı ve yakıt tüketimini azaltır. Yüksek ısı kararlılık ve içeriğinde bulunan dağıtıcı maddeler, daha uzun yağ boşaltma aralıkları sağlar ve daha zorlu koşullarda motor parçalarını temiz tutar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, ağır hizmet tipi yol ve arazi uygulamalarının yanı sıra tarım ve inşaat alanlarında kullanım için uygundur.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta çok iyi akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	RENAULT	RLD
ACEA	E7	RENAULT	RLD-2
API	CF-4	VOLVO	VDS-3
API	CG-4		
API	CH-4		
API	CI-4/SL		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
MACK	EO-L		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MTU	Oil Category 1		
MTU	Oil Category 2		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.860
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	69.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		158
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	228

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

