WOLF MOTO
4T 20W50

06/10/2026
29138

Graças aos seus óleos de base minerais estáveis e ao pacote de aditivos avançado, este óleo de motor para motociclos de quatro tempos garante uma condução suave e estável. A fórmula equilibrada foi especificamente desenvolvida para se adequar às necessidades dos entusiastas do motociclismo que procuram um conforto de condução ideal. A elevada viscosidade do lubrificante a temperaturas altas garante a proteção completa do motor em condições de condução quentes.

APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores, transmissões e embraiagens húmidas de motociclos de quatro tempos. Perfeitamente equilibrado, permite satisfazer os requisitos de vários fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Vida útil: excelente vida útil da motocicleta graças às propriedades protetoras do óleo
Conforto de condução: procura garantir o conforto de condução original
Aplicabilidade: gestão fácil de fluidos graças à ampla aplicabilidade do óleo

ESPECIFICAÇÕES

API	SG	JASO	MA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	158
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		126
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Cor	VISUAL		BROWN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV