

# WOLF GUARDTECH

## SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025  
21204

Aceite monogrado para motor de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocompresores o de aspiración natural) y motores de gasolina en todas las circunstancias.

### APLICACIONES

Este aceite está especialmente recomendado para motores diésel fijos, material para obras públicas y para flotas mixtas de camiones y automóviles.

### CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

### ESPECIFICACIONES

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

### PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	136
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Índice de viscosidad	ASTM D2270		100
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.