

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 S2

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Es ist ein Öl, das lange Ölwechselintervalle ermöglicht und die höchsten Anforderungen führender europäischer Hersteller schwerer Lkws erfüllt. Dank seiner ausgewählten Komposition garantiert es ein Höchstmaß an Motorsauberkeit. Motoröle mit diesen Spezifikationen werden als UHPD (Ultra High Performance Diesel) bezeichnet.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird unter allen Bedingungen und zu allen Jahreszeiten in modernen Dieselmotoren mit Kompressor eingesetzt. Die hohe Konzentration aktiver Additive ermöglicht die von den Herstellern vorgeschriebenen besonders langen Ölwechselintervalle. Wegen des hohen Ascheanteils ist dieses Öl nicht für Benzinmotoren und Fahrzeuge mit Partikelfilter geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors
Verlängerung der Ölwechselintervalle: besonders großer Abstand zwischen den Ölwechseln
Kaltstart: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E4-08 Issue 2	MACK	EO-N
ACEA	E7-08 Issue 2	MAN	M3277
API	CI-4	MTU	Oil Category 3
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-III-10	SCANIA	LDF-2
MACK	EO-M PLUS	VOLVO	VDS-3

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	14.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.67
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

