

WOLF GUARDTECH 20W50 CF-4

14/04/2025
11247

Універсальна моторна олива для 4-тактних бензинових і дизельних двигунів виробництва 1989–1994 років. Вона вирізняється такими характеристиками: дуже висока стійкість до окиснення, гарні мийні, диспергувальні та змащувальні властивості й висока здатність до нейтралізації кислот.

ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна всесезонна моторна олива для транспортних і будівельних машин. Ця олива особливо підходить для змішаних автопарків (легкових автомобілів і вантажівок). Її можна використовувати в усіх регіонах у дизельних двигунах із турбоагнітачем або без нього, а також у всіх бензинових двигунах.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті

SPECIFICATION LEVEL

API	CF-4/SG	CATERPILLAR	TO-2
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	MB	227.1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		119
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-24
В'язкість CCS при -15°C	ASTM D5293	mPa.s	9100
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

