CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Минеральное масло для коробок передач мотоциклов с двухтактными двигателями, оснащенными встроенным сцеплением. Его особый состав гарантирует легкое переключение передач и управление проскальзыванием сцепления, что обеспечивает более плавное движение.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для всех коробок передач со сцеплением в масляной ванне. Оно сочетает в себе превосходные моющие свойства, очень стойкую масляную пленку и отличные показатели экстремальных нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уменьшенная вибрация: более плавный ход
Оптимизированные характеристики трения: улучшенная защита коробки передач
Широкая совместимость материалов: для обслуживания нескольких мотоциклов требуется меньше жидкостей

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	68.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	11.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium