

GEAR OIL

GL 5 LS SAE 75W90

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло для дифференциалов с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) с самоблокирующимся механизмом, для которых необходимо масло с низкой вязкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло в основном используется в гипоидных задних мостах с самоблокирующимся механизмом и раздаточных коробках высокомоментных автомобилей, кроссоверов и машин с полным приводом (AWD). Подходит для спецификаций SAE 75W90 и 75W85.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристики трения: плавное переключение передач
- Защита от износа: увеличение срока службы коробки передач
- Увеличенный срок службы масла: оптимальная тепловая и окислительная устойчивость

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПЕЦИФИКАЦИИ

API - GL-5 MIL - L-2105 C	MIL - L-2105 D ZF - TE-ML 07A	ZF - TE-ML 08
------------------------------	----------------------------------	---------------

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8697
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.72
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.17
Индекс вязкости	ASTM D2270		218
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	>185

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.