

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA FE

05/03/2025
65623

Tämä innovatiivinen synteettinen moottoriöljy on paras vaihtoehto useimpien polttoainetaloudellisten moottoreiden huoltamiseen, sillä se takaa 2 % paremman polttoainetaloudellisuuden aiempiin CJ-4-koostumuksiin verrattuna. Kulutusta vähentävien lisäaineidensa ansiosta öljy suojaa moottoria ja parantaa polttoainetaloutta. Öljyn parannettu hapettumisenesto ja leikkauskestävyys myös vähentävät polttoainekustannuksia koko öljynvaihtovälin ajan.

KÄYTTÖKOhteet

Tämän raskaan käytön moottoriöljyn koostumus on täysin yhteensopiva turboahtimien, ahtimien ja jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa. Öljy soveltuu käytettäväksi useimmissa nykyaikaisissa ja polttoainetehokkaissa moottoreissa, jotka edellyttävät edistyneistä FA-4-moottoriöljyä. Tuote täyttää alkuperäisvalmistajien vaatimukset, esimerkiksi luokitusten Mercedes-Benz 228.61, JASO DL-0-017 ja JASO DH-2-017 vaatimukset. Se soveltuu myös kuorma-autojen Euro VI -päästöjenrajoitustekniikalle.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmien suojaja
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Täydellinen moottorin suojaja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	F01	DETROIT DIESEL	DFS 93K223
API	approval FA-4	DTFR	approval 15C130
JASO	DH-1-17	MACK	EOS-5 In Process
JASO	DH-2-17	RENAULT	RLD-5 In Process
JASO	DL-0-17	VOLVO	VDS-5 In Process
CUMMINS	CES 20087		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	57.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.25
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.8
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

