

CHAMPION CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Dies ist ein vollsynthetische Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Als Mehrzweck-Hydraulikflüssigkeit für alle Hydraulikkreise und einen Temperaturbereich von -40 °C bis 130 °C bietet dieses Produkt einen sehr hohen Viskositätsindex, außergewöhnliche Oxidationsstabilität und gute Entschäumungs- und Rostschutzeigenschaften. Es enthält ein spezielles Additiv zur Reibungs- und Geräuschverminderung von Hydraulikpumpen.

ANWENDUNGEN

Diese Mehrzweckflüssigkeit ist für die folgenden Anwendungen vorgesehen: hydraulische Radaufhängungen, Schwingungsdämpfer, hydrostatische Steuerungssysteme, Zentralhydraulikkreise, Servolenkungen und Niveauregelungen. Sie ist auch für Radaufhängungs- und Lenkradsysteme von MAN Lkws geeignet.

MERKMALE

Pourpoint: hervorragende Tieftemperatureigenschaften

EINSATZEMPFEHLUNG

CHF	11S	GM	9985835
CHF	202	HYUNDAI	00232-19017
DIN	51524 T3	HYUNDAI	03100-00130
ISO	7308	HYUNDAI	PSF-4
ALFA ROMEO	15081616 CS SPEED	KIA	PSF-IV
AUDI	G 002 000	LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid 14315
AUDI	G 002 500		LRN2261
AUDI	G 004 000	LAND ROVER	LR 003 401
BENTLEY	JNV862564F	MAN	M3289
BENTLEY	RH 5000	MB	001989240310
BMW	81 22 9 407 758	MB	001989240312
BMW	82110148132	MB	343.0
BMW	82111468041	MB	344.0
BMW	83 19 2 179 990	MB	345.0
BMW	83290429576	MB	345.1
CHRYSLER	MS 10838	MB	Q1320001
CHRYSLER	MS 11655	MINI	83 29 0 429 576
CHRYSLER	MS 5931	MITSUBISHI	Diaqueen PSF
DTFR	31B120	NISSAN	E-PSF
FENDT	X902011622	OPEL	B 040 0070
FIAT	14621616	OPEL	B 040 2012
FIAT	9.55550-AG3	OPEL	GM 1940715
FIAT	9.55550-SA1	OPEL	GM 1940766
FIAT	F005.F98	PORSCHE	000.043.203.33
FORD	1 384 110	PORSCHE	000.043.204.89
FORD	WSS-M2C204-A	PORSCHE	000.043.206.56
		PORSCHE	000.043.206.74

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PORSCHE 999.917.551.00
PSA 9979 A4
PSA S71 2710
SAAB 3032380
SAAB 9-3 power steering
SAAB 9316 0548
SAAB 93160548
SAAB 9-5 power steering
SEAT G 002 000
SEAT G 002 500
SEAT G 004 000
SKODA G 002 000
SKODA G 002 500

SKODA G 004 000
SUZUKI 99000M24121-135
SUZUKI AMT Actuator Fluid
VOLVO 1161529-1
VOLVO 30741424
VOLVO 8713081
VW G 002 000
VW G 002 500
VW G 004 000
VW G 004 012
VW TL 521 46
ZF TE-ML 02K
ZF TE-ML 09B

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe	ASTM D1500		green
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		322
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	156

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

