WOLF VITALTECH
MULTI VEHICLE ATF

25/09/2026
3010

Ce lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées pour transmissions automatiques répond aux exigences de la majorité des constructeurs américains, japonais et européens.

APPLICATIONS

Sa polyvalence permet de l'utiliser dans les transmissions automatiques et les convertisseurs de couple de la plupart des voitures de tourisme, véhicules tout-terrain et SUV.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés de frottement: passage des vitesses très fluide, sans vibration
Protection anti-usure: longue durée de vie de la transmission
Durabilité de l'huile: niveau élevé de stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

IDEMITSU	K17
JASO	M315, Class 1A
AISIN-WARNER	AW-1
AISIN-WARNER	JWS 3309
AISIN-WARNER	JWS 3314
AISIN-WARNER	JWS 3317
ALFA ROMEO	HP20
ALLISON	C4
ALLISON	TES 295
ALLISON	TES 389
BENTLEY	PY112995PA
BMW	81 22 9 400 275
BMW	81 22 9 401 220
BMW	83 22 0 024 359
BMW	83 22 0 026 922
BMW	83 22 0 142 516
BMW	83 22 0 403 248
BMW	83 22 0 403 249
BMW	83 22 2 152 426
BMW	83 22 2 344 206
BMW	83 22 2 355 599
BMW	83 22 9 407 765
BMW	83 22 9 407 807
BMW	ATF 3
BMW	ATF 4
BMW	ATF 6
BMW	ETL 7045E
BMW	ETL 8072B
BMW	LA 2634
BMW	LT 71141
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30
CHRYSLER	05127382AA
CHRYSLER	AS68RC ATF
CHRYSLER	ATF +3 AND +4
CHRYSLER	MD 7176E
CHRYSLER	MS 9602
DTFR	13C100
DTFR	13C110
DTFR	13C120
DTFR	13C140
DTFR	13C150
DTFR	13C170
DTFR	13C180
DTFR	38B100
FIAT	9.55550-AV1
FIAT	9.55550-AV4
FORD	ESP-M2C138-CJ
FORD	ESP-M2C166-H
FORD	M2C-138CJ, Mercon
FORD	M2C-202B
FORD	MERCON
FORD	MERCON V
FORD	WSS-M2C195-A
FORD	WSS-M2C919-E
FORD	WSS-M2C922-A1
FORD	WSS-M2C924-A
GM	1940700
GM	1940767
GM	210005966
GM	22717466

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

GM	6032-M DEXRON
GM	88900925
GM	9986195
GM	DEXRON II
GM	DEXRON II-D
GM	DEXRON II-E
GM	DEXRON III
GM	DEXRON III-G
GM	DEXRON III-H
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A
HONDA	ATF Z-1
HONDA	Premium
HYUNDAI	SFU
HYUNDAI	SP-II
HYUNDAI	SP-III
ISUZU	BESCO ATF-II
ISUZU	BESCO ATF-III
ISUZU	Genuine
ISUZU	PSF
ISUZU	SCS Fluid
JAGUAR	ATF 3403 M115
JAGUAR	Fluid 8432
JAGUAR	JLM 20238
JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
JAGUAR	JLM 21044
JEEP	ATF 3
KIA	ATF Red -1K
KIA	SP-II
KIA	SP-III
LAND ROVER	LR002748
LAND ROVER	N402
LEXUS	TYPE T-IV
MAN	339 V1/Z1
MAN	339 V2/Z2
MAN	339 Z3
MASERATI	231603
MAZDA	ATF 3317
MAZDA	ATF D-II
MAZDA	ATF F-1
MAZDA	ATF FZ
MAZDA	ATF M-III
MAZDA	ATF M-V (Type M5)
MAZDA	ATF N-1
MAZDA	ATF S-1
MB	236.1
MB	236.10
MB	236.11
MB	236.12
MB	236.14
MB	236.2
MB	236.3
MB	236.5
MB	236.6
MB	236.7
MB	236.8
MB	236.9
MB	236.91
MINI	83 0 402 42
MINI	T-IV
MITSUBISHI	4030401
MITSUBISHI	ATF J2
MITSUBISHI	Diaqueen ATF MA1
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
MITSUBISHI	Diaqueen J3
MITSUBISHI	Diaqueen SK
MITSUBISHI	Diaqueen SP-II
MITSUBISHI	Diaqueen SP-III
MITSUBISHI	Diaqueen SP-IV
MITSUBISHI	SFU
MITSUBISHI	V5AWF
MOPAR	ATF +3
MOPAR	ATF +4
NISSAN	999MP-ATFD3MP
NISSAN	D3m
NISSAN	MATIC-D
NISSAN	MATIC-J
NISSAN	MATIC-K
NISSAN	MATIC-W
OPEL	GM 1940700
OPEL	GM 1940767
OPEL	GM 21005966 Transaxle
OPEL	GM 2217466
OPEL	GM 9986185
PORSCHE	000.043.202.28
PORSCHE	000.043.204.63
PORSCHE	000.043.205.09
PORSCHE	000.043.207.00
PORSCHE	000.43.305.43
PORSCHE	999.917.547.00(A2)
PORSCHE	JWS 3309 (Cayenne)
PORSCHE	LA 3403-M115
PORSCHE	T-IV (JWS 3309)
PSA	P/N Z 000169756
PSA	ZF 4HP20
RENAULT	A14
RENAULT	DPO/AL4
RENAULT	MATIC-D2
RENAULT	Samsung SATF-D
SAAB	T-IV (JWS 3309)
SAAB	Transmax J- TIV
SCION	T-II
SCION	T-III
SCION	T-IV
SUBARU	ATF 5AT
SUBARU	ATF, ATF HP
SUBARU	K0140Y0700
SUZUKI	AT OIL 5D06
SUZUKI	ATF 2324K
SUZUKI	ATF 2326
SUZUKI	ATF 3310

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

SUZUKI	ATF 3311	VW	G 055 025
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 055 540
SUZUKI	Dexron III	VW	G 060 162
TOYOTA	TYPE T-II	VW	G US 000 162
TOYOTA	TYPE T-III	VW	TL 52 162
TOYOTA	TYPE T-IV	VW	TL 5612
VOITH	55.6335(G607. G1363)	ZF	TE-ML 02F
VOITH	DIWA #013S	ZF	TE-ML 03D
VOLVO Constr. Equip. (VCE)	1273,41	ZF	TE-ML 04D
VOLVO	1161540	ZF	TE-ML 09
VOLVO	97325	ZF	TE-ML 11A
VOLVO	CE 97340	ZF	TE-ML 11B
VOLVO	JWS 3309	ZF	TE-ML 14A
VW	G 052 025	ZF	TE-ML 14B
VW	G 052 055	ZF	TE-ML 14C
VW	G 052 162	ZF	TE-ML 16L
VW	G 052 533	ZF	TE-ML 17C
VW	G 052 990		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.84
Indice de viscosité	ASTM D2270		150
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	218
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV