

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

Ein nachhaltiger, mit Ester und PAO angereicherter RRBO-Schmierstoff für Hochleistungs- und Transaxle-Getriebe, der speziell für Rennfahrzeuge entwickelt wurde. Er sorgt für hervorragenden Verschleißschutz und beste EP-Eigenschaften, eine bessere Beständigkeit bei hohen Temperaturen und eine längere Lebensdauer des Öls.

ANWENDUNGEN

Dieser nachhaltige RRBO-Schmierstoff kann für Rennfahrzeuge mit herkömmlichen und Transaxle-Getrieben sowie mit Differentialgetrieben mit oder ohne Sperrdifferenzial verwendet werden.

MERKMALE

Verschleißschutz: längere Lebensdauer der Komponenten.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-5	HEWLAND	SFU
API	MT-1	HOLLINGER	SFU
DUTCHMAN AXLES	SFU	MACK	GO-J
MIL	L-2105 B	MB	235.61
MIL	L-2105 C	MCLAREN	MOB PTX
MIL	L-2105 D	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 E	NISSAN	2189E
SAE	J 2360	PORSCHE	999.917.067.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	PORSCHE	999.917.090.00
BMW	83 22 1 470 080	RICARDO	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SADEV	SFU
BMW	MSP/A	SALISBURY	SFU
CHRYSLER	MS 9763	SCHMIDT	SFU
DANA	SFU	ANTRIEBSTECHNIK	
DREXLER	SFU	VW	G 052 539
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	VW	G 055 145
FORD	ESW-M2C104-A	X-TRAC	SFU
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 05A
FORD	WSP-M2C197-A	ZF	TE-ML 05B
FORD	WSS-M2C942-A	ZF	TE-ML 05C
GM	1940058	ZF	TE-ML 05D
GM	88862624	ZF	TE-ML 07A
GM	88862625	ZF	TE-ML 12D
GM	93165388	ZF	TE-ML 12N
GM	9986226	ZF	TE-ML 16F
GM	9986290	ZF	TE-ML 16G

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ZF
ZF

TE-ML 19C
TE-ML 21A

ZF

TE-ML 21C

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		160
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Farbe	VISUAL		LIGHT BROWN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

