

CHAMPION SYNTH 2T

This is a full synthetic lubricant based on carefully selected very high quality base oils for air cooled 2-stroke gasoline engines. This oil is specifically designed for two-stroke engines of motorcycles with mixed or separate lubrication. It assures a remarkable cleanliness of the engine, and has a high lubricity and a high thermal stability. It substantially avoids the formation of exhaust smoke.

KÄYTTÖKOHTEET

Due to its universal character this lubricant is suitable as well with small displacement engines as with heavy motorcycles. Satisfies the requirements of high specific power engines, such as Kawasaki, Suzuki, Yamaha or Honda.

OMINAISUUDET

Engine protection: outstanding engine cleanliness and durability

Corrosion protection: adequate corrosion protection

Smoke suppression: excellent smoke reduction

LUOKITUKSET

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		135
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	88
Väri	VISUAL		BLACKISH GREEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

