

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Un olio motore low SAPs (basso tenore di ceneri solfatate, fosforo, zolfo) per autovetture, conforme alle più recente specifica Ford WSS-M2C954-A1.

APPLICAZIONI

Sviluppato appositamente per i motori Ford che richiedono la specifica Ford WSS-M2C954-A1.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂.

SPECIFICA

FORD WSS-M2C954-A1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		179
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	202
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

