

WOLF ECOTECH CVT-ATF FLUID

15/05/2025
3029

Dit is een multifunctioneel volsynthetisch smeermiddel dat is ontwikkeld voor zowel CVT- als schakelende automatische transmissies. Deze olie kan worden toegepast in meerdere voertuigen, waardoor de toeleveringsketen kan worden geoptimaliseerd, de operationele kosten kunnen worden verlaagd en het gevaar van verkeerde toepassing kan worden verkleind.

Het product beschermt uitstekend tegen slijtage en heeft stabiele wrijvingseigenschappen.

TOEPASSINGEN

Het product is geschikt voor continu variabele transmissies (zowel met stalen duwriemen als kettingen) en voor de nieuwste generatie hoogefficiënte automatische transmissies waarvoor de fabrikant een van de specificaties in de uitgebreide lijst op dit technische gegevensblad voorschrijft.

KENMERKEN

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, zonder trillingen.

SPECIFICATIES

ACURA	ATF-Z1	CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) ,
AISIN-WARNER	AW-1		JWS 3309
AISIN-WARNER	AW-2	CHRYSLER	Dodge/Jeep/ 68043742AA
AISIN-WARNER	JWS 3309(T-IV)	DAEWOO	LT 71141
AISIN-WARNER	JWS 3324(W5)	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
ALLISON	C4	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
AUDI	TL 52180	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
BMW	83 22 0 136 376	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
BMW	83 22 2 344 206	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
BMW	83 22 2 344 207	DAIHATSU	FLUID TC
BMW	83 22 9 407 765	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	ATF 4	FIAT	T-IV type
BMW	ATF 5	FORD	CVT23
BMW	ATF 6	FORD	CVT30
BMW	ETL 7045E	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ETL 8072B	FORD	FRN 5
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	MERCON
BMW	JWS 3309(T-IV)	FORD	MERCON C
BMW	LA 2634	FORD	MERCON SP
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	WSS-M2C924-A
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	WSS-M2C928-A
CATERPILLAR	TO-2	FORD	WSS-M2C933-A
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FORD	XT-2 QSM (Syn)
		FORD	XT-2QDX (M)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



FORD	XT-6-QSP	MAZDA	ATF A7
FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	MAZDA	ATF D-II
FUSO	ATF -SP III	MAZDA	ATF F-1
FUSO	ATF-A4	MAZDA	ATF FZ
FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF M-III
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF M-V (Type M5)
GM	1940700	MAZDA	ATF N-1
GM	1940767	MAZDA	ATF S-1
GM	21005966	MAZDA	CVTF 3320
GM	22717466	MB	236.20/CVT28
GM	88863400	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88863401	MINI	T-IV
GM	88900925	MINI	CVTF ECO J4
GM	93160393	MINI	CVTF J-1
GM	9985010	MINI	CVTF J-4
GM	9985835	MINI	CVTF J-4+
GM	9986195	MINI	Diaqueen ATF PA
GM	AW-1	MINI	Diaqueen AW
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MINI	Diaqueen J2
GM	DEXRON II	MINI	Diaqueen J3
GM	DEXRON II-D	MINI	Diaqueen SK
GM	DEXRON II-E	MINI	Diaqueen SP
GM	DEXRON III-G	MINI	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON III-H	MINI	Diaqueen SP-III
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MINI	Diaqueen SP-IV
HINO	Blue Ribon ATF	MINI	MATIC-C
HONDA	ATF Z-1	MINI	MATIC-D
HONDA	DW-1	MINI	MATIC-J
HONDA	HCF-2/HMMF (No Start Clutch)	MINI	MATIC-K
HONDA	Type 3.0 and 3.1	MINI	MATIC-S
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	MINI	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
HYUNDAI	040000C90SG	MINI	000.043.205.09
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	MINI	000.043.205.28
HYUNDAI	SP-CVT1	MINI	999.917.547.00(A2)
HYUNDAI	SP-II M	MINI	LA 3403-M115
HYUNDAI	SP-III	MINI	T-IV (JWS 3309)
HYUNDAI	SP-IV M	MINI	Z 000169756
HYUNDAI	SP-IV M1	MINI	1635056080
ISUZU	08200-9001	MINI	9730 AE
ISUZU	BESCO ATF-II	MINI	B71 2340
ISUZU	BESCO ATF-III	MINI	P/N Z 000169756
ISUZU	BESCO ATF-SP	MINI	ZF 4HP20
ISUZU	SCS Fluid	MINI	EZL799/EZL799A
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	MINI	CVT CK/SK/FK
JAGUAR	ATF 3403 M115	MINI	DPO/AL4
JAGUAR	JLM 20292	MINI	ELFMATIC
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	MINI	MATIC-D2
JASO	M315-2013 1A	MINI	Samsung SATF-D
JASO	M315-2013 1A-LV	MINI	93 160 393
JASO	M315-2013 2A	MINI	93 165 147
JEEP	ATF +3	MINI	T-IV (JWS 3309)
JEEP	NS-2/CVTF+4	MINI	(all Vehicles)
KIA	SP-CVT 1	MINI	DSIH 5M-66
LEXUS	JWS 3309	MINI	ATF
MAZDA	ATF 3317	MINI	ATF 5AT

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



SUBARU	ATF, ATF HP	TOYOTA	TYPE T-IV
SUBARU	DEXRON-II	VOLVO	1161521
SUBARU	e-CVTF	VOLVO	1161540/1161640
SUBARU	High Torque CVTF	VOLVO	97325
SUBARU	i-CVTF	VOLVO	97335
SUBARU	i-CVTF FG	VOLVO	CE 97340
SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	CE 97341
SUBARU	Lineartronic CV-30	VOLVO	CVT 4959
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VW	5HP (18FL, 30)
SUZUKI	AT OIL 5D06	VW	5HP (19FL, 24A)
SUZUKI	ATF 2326	VW	5HP (ZF 5 HP 30)
SUZUKI	ATF 2384K	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF 3314	VW	G 052 055
SUZUKI	ATF 3317	VW	G 052 162
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 180
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 516
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 052 990
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 053 001
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 053 025
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 053 162 A1
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 055 025
TOYOTA	ATF D-III	VW	G 055 540
TOYOTA	ATF WS	VW	TL 52540-A
TOYOTA	CVT FE	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	TC	ZF	TE-ML 09X
TOYOTA	TYPE T	ZF	TE-ML 21L
TOYOTA	TYPE T-III		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		179
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	190
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

