WOLF ESSENTIAL ISO 68

25/09/2026
75837

Ця мінеральна рідина стабілізує роботу гідравлічного обладнання завдяки наявності протизношувальних і антикорозійних присадок. Може бути недоступно. Зверніться до місцевого торгового представника.

ЗАСТОСУВАННЯ

Можна використовувати в низці різних гідравлічних систем із суворими вимогами. Адаптовано для дотримання вимог частини 1 специфікації DIN 51524.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальні властивості та стійкість до окиснення: високий рівень захисту
Антипінні властивості: дуже добрі антипінні властивості

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		102
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV