

# WOLF OFFICIALTECH 0W20 MS-V

15/12/2025  
65617

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, спеціально розроблено для бензинових і дизельних двигунів із прямим уприскуванням палива Volvo Engine Architecture (VEA). Ця специфікація VOLVO VCC RBS0-2AE вимагає високої стійкості до окиснення, щоб забезпечити довгі інтервали заміни оливи, до 30 000 км. Має перевагу щодо економії палива більшу, ніж в еталонної оливи на 3,4 %.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт першочергово розроблено для обов'язкового використання в бензинових і дизельних двигунах із прямим уприскуванням палива Volvo Engine Architecture (VEA). Цей продукт також можна використовувати для пасажирських автомобілів інших ВОО, які потребують такий клас в'язкості та продуктивність ACEA A1/B1, тож його область застосування поширюється на різноманітні автомобілі. Він створює надзвичайно швидку та стійку мастильну плівку під час холодного запуску за низьких температур і забезпечує високу теплостійкість у важких умовах експлуатації.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті  
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO2  
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A1/B1-12	FIAT	9.55535-DM1
ACEA	C5	FIAT	9.55535-DSX
API	SN	VOLVO	VCC RBS0-2AE

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	47.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		172
V.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.8
Температура займання COC	ASTM D92	°C	224

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

