

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS

Bu yağ, büyük kamyonların en yüksek performans standartlarını karşılayan titizlikle seçilmiş, oldukça yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır. Düşük kükürtlü dizel yakıt (maksimum 50 ppm) ile birlikte emisyon son işlem sistemi ile donatılmış motorlarda kullanılabilir.

UYGULAMALAR

EURO V standardını karşılamak üzere büyük kamyon motorları için özel olarak tavsiye edilmektedir ve çoğu Euro VI motor için uygundur. Düşük kükürtlü dizel yakıt (maksimum 50 ppm) ile birlikte tüm emisyon son işlem sistemleri ve cihazları (EGR, SCR, DPF vb.) için uygundur. Daha eski dizel motorlarda (Euro II, III, IV) da kullanılabilir. Ayrıca bazı doğal gazlı motorlar (CNG) için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E11	MB	226.9
ACEA	E6-16	MTU	approval Oil Category 3.1
ACEA	E7	MTU	Oil Category 2.1
ACEA	E8	RENAULT	approval RLD-2
ACEA	E9-16	RENAULT	RGD
API	approval CI-4	RENAULT	RLD
API	SL	RENAULT	RXD
JASO	DH-1	SCANIA	LA
JASO	DH-2	VOITH	Retarder Oil Class A
ALLISON	C4	VOLVO	approval VDS-3
CATERPILLAR	ECF-1a	WEICHAI	WP7NG Natural Gas Engine
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DAF	EXTENDED DRAIN		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DTFR	13D100		
DTFR	15C100		
DTFR	approval 15C110		
FORD	WSS-M2C171-F1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
JD	JDQ-78X		
MACK	approval EO-N		
MACK	EO-M PLUS		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.859
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	87.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		159
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5200
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.99
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

