

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

14/04/2025
21201

Korkealaatuinen mineraalipohjainen yleisöljy, joka sopii dieselmoottoreille (turboahdetuille ja vapaasti hengittäville) ja bensiinimoottoreille kylmässä ilmastossa.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä suositellaan käytettäväksi erityisesti kiinteissä dieselmoottoreissa, julkisen infrastruktuurin rakentamisessa käytettävissä työkonneissa sekä sekakalustoissa (rekat ja henkilöautot). Sitä voidaan käyttää myös hydraulioöljynä (esim. Caterpillar).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana

LUOKITUKSET

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		132
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.88
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	212

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

