

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Ten płyn hamulcowy DOT 3/4 zapewnia stabilną i niezawodną skuteczność dzięki stabilności składu chemicznego, stabilności oksydacyjnej oraz doskonałej odporności na odkładanie się osadów. Dzięki swoim właściwościom płyn ten stanowi doskonały wybór do motocykli różnych marek.

ZASTOSOWANIA

Odpowiedni do wszystkich hydraulicznych układów hamulcowych, w których producent zaleca stosowanie płynu spełniającego poniższe wymagania. Jest on również odpowiedni do wielu układów kierowniczych i układów sprzęgła. Może być stosowany w zakresie temperatur od -40 do 260°C.

CECHY

Punkt wrzenia: bardzo wysoka temperatura wrzenia, bezpieczne hamowanie

Właściwości antykorozyjne: zabezpieczenie całego układu hamulcowego

Szeroki zakres zastosowania: mniej płynów potrzebnych do konserwacji wielu motocykli naraz

SPECYFIKACJA

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Temperatura wrzenia wykroplin równoważących [TWWR]	ASTM D1120	°C	269
Temperatura wrzenia wilgotnych wykroplin równoważących [TWWWR]	ASTM D1120	°C	159
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Barwa	VISUAL		Colourless to Amber

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

