

# WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS

14/04/2025  
15725

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Цю оливу з низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки виготовлено із спеціально пристосованого пакета присадок для відповідності стандартам щодо викидів «Євро-5» «Євро-6» та U.S. EPA 07. У порівнянні з іншими моторними оливами вона забезпечує винятковий захист від зношування й гарантує нижче забруднення. Формула містить передовий модифікатор тертя для кращої економії палива.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для всіх чотиритактних дизельних двигунів «Євро-5» і «Євро-6» вантажівок з каталізаторами (наприклад, SCR) або без них, або із сажовими фільтрами. Відповідає вимогам більшості американських і європейських виробників, а також можна використовувати в двигунах попередніх поколінь («Євро-3» і «Євро-4»). Такий нижчий клас в'язкості спеціально розроблено для досягнення кращої економії палива.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO<sub>2</sub>

## SPECIFICATION LEVEL

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ACEA        | E7-04 Issue 2     |
| ACEA        | E9                |
| API         | CJ-4/SN           |
| CATERPILLAR | ECF-2             |
| CATERPILLAR | ECF-3             |
| CUMMINS     | CES 20081         |
| DEUTZ       | DQC-III-10 LA     |
| MACK        | EO-O Premium Plus |
| MAN         | M3575             |
| MTU         | Oil Category 2.1  |
| RENAULT     | RLD-3             |
| VOLVO       | VDS-4             |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра     | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml     | 0.860             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm²/s    | 72.5              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm²/s    | 11.5              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |          | 152               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.2               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C       | -36               |
| В'язкість CCS при -25°C                            | ASTM D5293 | mPa.s    | 6000              |
| Сульфатна зола                                     | ASTM D874  | Mass %   | 1.0               |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C       | 224               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

