

CHAMPION E-PULSE TRANS FLUID

È un lubrificante completamente sintetico a base di oli base di altissima qualità selezionati con cura, formulato appositamente per le trasmissioni automatiche delle auto elettriche (e-ATF) e ibride. Garantisce eccellenti proprietà frizionali e prestazioni superiori.

APPLICAZIONI

Questo ATF è raccomandato in modo specifico per i cambi automatici dei veicoli elettrici (e-ATF) e ibridi.

CARATTERISTICHE

Proprietà elettriche ottimali: che consentono applicazioni ad alta tensione.

Proprietà frizionali: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellenti stabilità termica e ossidazione.

SPECIFICA

TESLA EDF-2 [1616951-04-A]

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

